



PRZEKROJE ELEMENTÓW:

- krokiew 8/18 cm
- krokiew koszowa 16/16 cm
- jętką 2x 5/18 cm z przewiązkami co 96 cm
- płatew 16/27,5 cm
- słup 16/16 cm
- murłata 14/14 cm

Uwagi:

1. Drewno klasy C27
2. Drewno przed montażem zaimpregnować do stanu niezapalności środkami typu: Fobos, Ogniochron zgodnie z instrukcją producenta
3. Na styku elementów drewnianych z murem lub betonem stosować przekładkę z papy
4. Zwieńcza wystawić śruby M12 co 50cm do kotwienia murłat
5. Zaciosy krokwi na podporach - 3cm

| PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA | | |
|--|---|--------------|
| Robert Grzywnowicz 43-100 TYCHY, ul. Witosa 4B/9 | | |
| Objekt: | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY BLIŹNIACZY-typ A-B | Symbol: DJ/2 |
| Adres: | Tychy, ul. Jankowicka | Data: 21.1 |
| Przedmiot: | RZUT WIĘŻBY | Skala: 1:1 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Robert GRZYWNOWICZ upr.50/03/SLOKII | Rys. nr: / |
| Projektant: | | Stadium: |
| Opracował: | mgr inż. arch. Robert GRZYWNOWICZ upr.50/03/SLOKII | projekt budo |