



- Uwagi:**
1. Rynny z PVC mocowane do okapu hakami co 50cm ze spadkiem 0,5%.
 2. Rury spustowe mocowane do ściany hakami co 100cm
 3. Zastosować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
 4. Styk dachu z kominem uszczelić fartuchem z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz silikonem dekar skim.
 5. W miejscach takich jak: kalenice, kosze zastosować dodatkową warstwę folii dachowej.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA		
Robert Grzywnowicz 43-100 TYCHY, ul. Witosa 4B/9		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY BLIŹNIACZY-typ A-B	Symbol: DJ/2
Adres:	Tychy, ul. Jankowicka	Data: 21.1
Przedmiot:	RZUT DACHU	Skala: 1:1
Projektant:	mgr inż. arch. Robert GRZYWNOWICZ upr.50/03/SLOKKII	Rys. nr: /
Projektant:		Stadium:
Opracował:	mgr inż. arch. Robert GRZYWNOWICZ upr.50/03/SLOKKII	projekt budo